



|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP41A0300110E                |
| Norm                  |           | WN1423                        |
| Werkstoff             |           | Edelstahl A2                  |
| Oberfläche            |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 1.66 mm                       |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 1.34 mm                       |
| Länge                 | <b>L</b>  | 11.00 ±0.55 mm                |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.30</sub> mm      |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.55 mm                       |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 1.50 mm                       |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 0.35 mm                       |
| Innensechsrund Größe  |           | T8                            |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 0.80 - 1.00 mm                |
| Gewindeart            |           | STS                           |
| Gewicht               |           | 0.427 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 410                    |