

**Technische gegevens**  
**STP41A0350110S**



|                                  |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| Produktnummer                    |           | STP41A0350110S   |
| Norm                             |           | WN1423   |
| Materiaal                        |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                        |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\emptyset$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\emptyset$   | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Spoed                            | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Lengte                           | <b>L</b>  | 11.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Kop- $\emptyset$                 | <b>D</b>  | 7.30 $_{-0.36}$ mm   |
| Cylindrische kophoogte           | <b>C</b>  | 0.65 mm  |
| Draaduitloop                     | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Radius                           | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| TX                               |           | T15  |
| Indringdiepte                    | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm   |
| Draad                            |           | STS  |
| Gewicht                          |           | 0.682 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer             |           | 73 181 499   |