



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer              |           | STP41A0350120B   |
| Norm                       |           | KN1041   |
| Werkstoff                  |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche                 |           | ZnNi min. 5 $\mu$ m, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen- $\emptyset$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm   |
| Gewindekern- $\emptyset$   | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Gewindesteigung            | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Länge                      | <b>L</b>  | 12.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Kopf- $\emptyset$          | <b>D</b>  | 7.30 $_{-0.36}$ mm   |
| Zylindrische Kopfhöhe      | <b>C</b>  | 0.65 mm  |
| Gewindeauslauf             | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Unterkopfradius            | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Innensechsrund Größe       |           | T15  |
| Eindringtiefe              | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm   |
| Gewindeart                 |           | STS  |
| Gewicht                    |           | 0.719 kg / 1000 Stück  |
| Zolltarifnummer            |           | 73 181 499   |