



|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP41A0350150E           |
| Standard              |           | WN1423                   |
| Material              |           | rostfritt stål A2        |
| Yta                   |           | blank och passiviserad   |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.91 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.57 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm           |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 7.30 <sub>-0.36</sub> mm |
| Cylindrisk huvudhöjd  | <b>C</b>  | 0.65 mm                  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.80 mm                  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.35 mm                  |
| Invändig rund sexkant |           | T15                      |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm           |
| Gänga                 |           | STS                      |
| Vikt                  |           | 0.830 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410               |