



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP41A0350250B   |
| Norm                  |           | KN1041   |
| Werkstoff             |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche            |           | ZnNi min. 5µm, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                                 |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Länge                 | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm   |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 7.30 <sub>-0.36</sub> mm                                 |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.65 mm  |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Innensechsrund Größe  |           | T15  |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm   |
| Gewindeart            |           | STS  |
| Gewicht               |           | 1.202 kg / 1000 Stück                                    |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 499   |