



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer         |           | STP41A0350320S  |
| Norm                  |           | WN1423  |
| Werkstoff             |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche            |           | verzinkt 5-7 $\mu m$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\phi$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm  |
| Gewindekern- $\phi$   | <b>d2</b> | 1.91 mm   |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 1.57 mm   |
| Länge                 | <b>L</b>  | 32.00 $\pm 0.80$ mm   |
| Kopf- $\phi$          | <b>D</b>  | 7.30 $_{-0.36}$ mm  |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.65 mm   |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 1.80 mm   |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Innensechsrund Größe  |           | T15   |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm  |
| Gewindeart            |           | STS   |
| Gewicht               |           | 1.462 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 499  |