

# Формуляр STP41A0400150S



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                 |           | STP41A0400150S   |
| норма                         |           | WN1423   |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                   |           | Оцинковка 5-7μm, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 2.17 mm  |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.79 mm  |
| длина                         | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm   |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 8.40 <sub>-0.36</sub> mm                                       |
| Высота цилиндрической головки | <b>C</b>  | 0.70 mm  |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.40 mm  |
| Звездообразный шлиц           |           | T20  |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm   |
| Вид резьбы                    |           | STS  |
| Вес                           |           | 1.174 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499   |