

Технически спецификации  
STP41A0400500S



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта                          |           | STP41A0400500S  |
| норма                                      |           | KN1041  |
| Материал                                   |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                                 |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\emptyset$ | <b>d1</b> | 4.00 $^{+0.18}$ mm  |
| Вътрешна резба                             | <b>d2</b> | 2.17 mm   |
| Стъпка на резбата                          | <b>p</b>  | 1.79 mm   |
| дължина                                    | <b>L</b>  | 50.00 $\pm 0.80$ mm   |
| Диаметър на главата- $\emptyset$           | <b>D</b>  | 8.40 $_{-0.36}$ mm  |
| Височина на цилиндричната глава            | <b>C</b>  | 0.70 mm   |
| Крайна част на винта                       | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Радиус                                     | <b>R</b>  | 0.40 mm   |
| Звездообр.вътрешен шестостен               |           | T20   |
| Дълбочина на проникване                    | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm  |
| нишка                                      |           | STS   |
| Тегло                                      |           | 2.863 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №                        |           | 73 181 499  |