



|                                     |           |                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Nr art.                             |           | STP41A0500600E                 |
| Norma                               |           | KN1041                         |
| Materiał                            |           | Stal szlachetna A2             |
| Powierzchnia                        |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwintu -Ø       | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby -Ø | <b>d2</b> | 2.68 mm                        |
| Skok gwintu                         | <b>p</b>  | 2.24 mm                        |
| Długość                             | <b>L</b>  | 60.00 ±0.95 mm                 |
| Łeb-Ø                               | <b>D</b>  | 9.30 <sub>-0.36</sub> mm       |
| Cylindryczna wysokość łba           | <b>C</b>  | 0.75 mm                        |
| Końcowa część gwintu                | <b>X</b>  | 2.50 mm                        |
| Promień                             | <b>R</b>  | 0.45 mm                        |
| Nacięcie z gwiazdką                 |           | T20                            |
| Głębokość zakotwienia śruby         | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm                 |
| Wątek                               |           | STS                            |
| Waga                                |           | 4.900 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                   |           | 73 181 410                     |