

Технически спецификации  
STP41A0600180E



|                                  |           |                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта                |           | STP41A0600180E                |
| норма                            |           | KN1041                        |
| Материал                         |           | неръждаема стомана A2         |
| Повърхност                       |           | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 3.19 mm                       |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 2.69 mm                       |
| дължина                          | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 11.30 <sub>-0.43</sub> mm     |
| Височина на цилиндричната глава  | <b>C</b>  | 0.85 mm                       |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 3.00 mm                       |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 0.60 mm                       |
| Звездообр.вътрешен шестостен     |           | T30                           |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 1.75 - 2.20 mm                |
| нишка                            |           | STS                           |
| Тегло                            |           | 2.706 kg / 1000 Бройка        |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 410                    |