



|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer        |           | STP420300100B  |
| Norm                 |           | STP42  |
| Werkstoff            |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche           |           | ZnNi min. 5µm, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm                                 |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 2.09 mm  |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| Länge                | <b>L</b>  | 10.00 ±0.45 mm   |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 5.30 <sub>-0.30</sub> mm                                 |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 2.300 ±0.125 mm  |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Innensechsrund Größe |           | TT10   |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm   |
| Gewindeart           |           | STS-plus   |
| Gewicht              |           | 0.626 kg / 1000 Stück                                    |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 499   |