



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP420300110S   |
| Norma  |           | STP42   |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                   |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 2.09 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 11.00 $\pm 0.55$ mm   |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 5.30 $_{-0.30}$ mm  |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 2.300 $\pm 0.125$ mm  |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.50 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                            |           | TT10  |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm  |
| Wątek  |           | STS-plus  |
| Waga   |           | 0.659 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |