



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP420300120B  |
| Standard              |           | STP42  |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm                             |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 2.09 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 12.00 ±0.55 mm                                       |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 5.30 <sub>-0.30</sub> mm                             |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.300 ±0.125 mm                                      |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | TT10   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm                                       |
| Gänga                 |           | STS-plus   |
| Vikt                  |           | 0.692 kg / 1000 styck                                |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |