



|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer        |           | STP420300250S   |
| Norm                 |           | STP42   |
| Werkstoff            |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche           |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 2.09 mm   |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| Länge                | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm  |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 5.30 <sub>-0.30</sub> mm                                  |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 2.300 ±0.125 mm   |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.50 mm   |
| Innensechsrund Größe |           | TT10  |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm  |
| Gewindeart           |           | STS-plus  |
| Gewicht              |           | 1.123 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 499  |