



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP420400130S  |
| Standard              |           | STP42  |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | förzinkad 5-7 $\mu\text{m}$ , härdad, blå/transparent passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 4.00 $^{+0.10}$ mm   |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 13.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 7.00 $_{-0.36}$ mm   |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 3.100 $\pm 0.150$ mm   |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | TT20   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm   |
| Gänga                 |           | STS-plus   |
| Vikt                  |           | 1.535 kg / 1000 styck  |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |