

**Hoja de especificaciones**  
**STP420400160B**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP420400160B  |
| Norma                      |           | STP42  |
| Material                   |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                 |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm   |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Hexalobular interior       |           | TT20   |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm   |
| Clase de rosca             |           | STS-plus   |
| Peso                       |           | 1.717 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana           |           | 73 181 499   |