

# Формуляр STP420400280S



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                 |           | STP420400280S  |
| норма                         |           | STP42  |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                   |           | Оцинковка 5-7µm, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| длина                         | <b>L</b>  | 28.00 ±0.65 mm   |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                       |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm  |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Звездообразный шлиц           |           | TT20   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm   |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus   |
| Вес                           |           | 2.444 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499   |