

**Technische gegevens**  
**STP420600750S**



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktnummer         |           | STP420600750S  |
| Norm                  |           | STP42  |
| Materiaal             |           | veredeld staal   |
| Oppervlak             |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Lengte                | <b>L</b>  | 75.00 ±0.95 mm   |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm                                    |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm  |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| TX                    |           | TT30   |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm   |
| Draad                 |           | STS-plus   |
| Gewicht               |           | 12.352 kg / 1000 stuk  |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499   |