



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                 |           | STP430300060S  |
| норма                         |           | STP43  |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                   |           | Оцинковка 5-7μm, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 2.09 mm  |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| длина                         | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm  |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.30</sub> mm                                       |
| Высота цилиндрической головки | <b>c</b>  | 0.55 mm  |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 1.20 mm  |
| Звездообразный шлиц           |           | TT10   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm   |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus   |
| Вес                           |           | 0.404 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499   |