

**Technische gegevens**  
**STP430300180E**



|                        |           |                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer          |           | STP430300180E                 |
| Norm                   |           | STP43                         |
| Materiaal              |           | roestvrij staal A2            |
| Oppervlak              |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 2.09 mm                       |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 1.12 mm                       |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.30</sub> mm      |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.55 mm                       |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 1.50 mm                       |
| Radius                 | <b>R</b>  | 1.20 mm                       |
| TX                     |           | TT10                          |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm                |
| Draad                  |           | STS-plus                      |
| Gewicht                |           | 0.811 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 410                    |