



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP430400320B                                     |
| Norma  |           | STP43   |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana                                   |
| Powierzchnia                                   |           | ZiNi czarna-pasywowana, temperowana, uszczelniona |
| Zewnętrzna średnica gwinta - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                          |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 2.81 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 1.46 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 32.00 $\pm$ 0.80 mm                               |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.36</sub> mm                          |
| Cylindryczna wysokość łba                      | <b>C</b>  | 0.70 mm   |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 1.60 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                            |           | TT20  |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.10 - 1.45 mm                                    |
| Wątek  |           | STS-plus  |
| Waga   |           | 2.253 kg / 1000 sztuk                             |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |