



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP430500120B                                     |
| Norma  |           | STP43   |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana                                   |
| Powierzchnia                                   |           | ZiNi czarna-pasywowana, temperowana, uszczelniona |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                          |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 3.53 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 1.80 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 12.00 $\pm$ 0.55 mm                               |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm                         |
| Cylindryczna wysokość łba                      | <b>C</b>  | 0.75 mm   |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 2.00 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                            |           | TT25  |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm                                    |
| Wątek  |           | STS-plus  |
| Waga   |           | 1.891 kg / 1000 sztuk                             |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |