



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer         |           | STP430500130S   |
| Norm                  |           | STP43   |
| Werkstoff             |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche            |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 3.53 mm   |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 1.80 mm   |
| Länge                 | <b>L</b>  | 13.00 ±0.55 mm  |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm                                 |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.75 mm   |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 2.00 mm   |
| Innensechsrund Größe  |           | TT25  |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm  |
| Gewindeart            |           | STS-plus  |
| Gewicht               |           | 1.985 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 499  |