



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP430500160S   |
| Standard                |           | STP43   |
| Materiale               |           | Stål, forædlet  |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 µm, temperet, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                                    |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 3.53 mm   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.80 mm   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm  |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm                                   |
| Cylindrisk hovedhøjde   | <b>C</b>  | 0.75 mm   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 2.00 mm   |
| Indvendig seks-rund     |           | TT25  |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm  |
| Gevindtype              |           | STS-plus  |
| Vægt                    |           | 2.266 kg / 1000 stykke                                      |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499  |