

**Hoja de especificaciones  
STP430600250S**



|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP430600250S  |
| Norma                          |           | STP43  |
| Material                       |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                     |           | galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø               | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø               | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm   |
| Cabeza-Ø                       | <b>D</b>  | 12.00 <sub>-0.43</sub> mm                                      |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.85 mm  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 2.40 mm  |
| Hexalobular interior           |           | TT30   |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 1.50 - 2.00 mm   |
| Clase de rosca                 |           | STS-plus   |
| Peso                           |           | 5.519 kg / 1000 Piezas   |
| Número de aduana               |           | 73 181 499   |